

Kemicav



SCHEDA TECNICA

Marzo 2011 - pagina 1/2

DETERGENTE

SMOG REMOVER

GEL DETERGENTE PER SMOG



Proprietà generali

SMOG REMOVER è un detergente di consistenza gelatinosa a base di Idrossido di Sodio indicato per la dissoluzione e rimozione delle incrostazioni dovute al monossido di carbonio e allo smog atmosferico su facciate esterne in marmo, granito, beola, arenaria, pietra vulcanica, pietra lavica, limestone, sia lucide che grezze, e in mattoni, cotto, cemento, agglomerati di cemento e graniglia.

SMOG REMOVER riporta monumenti e superfici di rivestimento quali facciate, pilastri, barriere, al loro aspetto originale, senza danneggiarle in alcun modo. Di facile utilizzo. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di macchie fresche o superficiali.

Campo d'applicazione

Si utilizza per la pulizia di smog su tutte le superfici in pietra naturale come: marmo, granito, porfido, quarzite, beola, lime-stone, serpentino, pietra di Nanto, trachite Euganea, arenaria ecc. e superfici edili in genere come: mattoni, cotto, cemento, agglomerati di cemento e graniglia

Quindi è ideale per facciate e rivestimenti e superfici varie levigate poste sia all'esterno.

Modo d'uso

Bagnare preventivamente la superficie da pulire con acqua. Applicare **SMOG REMOVER** con pennello a manico lungo, o preferibilmente con spazzolone. Lasciar agire per circa 5-10 minuti, avendo cura di non lasciare asciugare la soluzione sulla parete. Per un'efficace pulizia ripassare lo spazzolone inumidito con **SMOG REMOVER** dopo 5 minuti, strofinando con movimenti circolari, quindi immediatamente risciacquare asportando lo sporco disciolto con un forte getto d'acqua (possibilmente a pressione con idropulitrice). In caso di presenza di residui, ripetere il lavaggio.

Consigli particolari

Il prodotto è pronto all'uso. Non lasciarlo sopra alla superficie per più di 1 ora. Una volta aperto il flacone consumare il prodotto entro 2-3 mesi. Non diluire il prodotto con solventi.

Manipolare il prodotto puro con guanti in gomma, nel caso in cui il prodotto puro venisse a contatto con la pelle o gli occhi si consiglia di togliere subito gli indumenti contaminati risciacquando con abbondante acqua. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini.

Manutenzione

Dopo il lavaggio di fondo, per la protezione delle superfici esterne si consiglia l'uso dell'antimacchia incolore per pietre naturali INVISIBLE.

Per la pulizia di routine delle superfici trattate si consiglia l'uso del detergente igienizzante neutro STONE CLEANER.

kemicaV



Resa

Il consumo indicativo varia a seconda del tipo di supporto e della quantità di sporco da rimuovere.

Per superfici lucide/levigate si può andare da 8 a 10 m² per kg, per superfici in pietra grezze il consumo diventa di un kg per 3/5 m², mentre per graniglie, cementi, cotto si avrà un consumo di 1 kg per 2/4 m².

Dati tecnici

Aspetto:	Semidenso gelatinoso
Colore:	Crema trasparente
Odore:	Tipico di soda caustica
Peso specifico:	1,300 g/lit.
Solubilità in acqua:	Completa
Residuo secco:	11,50 %
PH a 20°C:	11,5±0,5
Stoccaggio:	circa 1 anno nella confezione originale in luogo fresco e asciutto

Confezioni

cartoni con 10 bottiglie da 1 kg. codice: KK014
 cartoni con 2 Tuniche da 5 kg. codice: KK015

SMOG REMOVER

SCHEDA TECNICA

Marzo 2011 - pagina 2/2

DETERGENTE

Avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare ne bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.