

Kemicav



SCHEDA TECNICA

Marzo 2011 - pagina 1/2

MANUTENZIONE

# ANTISLIP WAX

CERA LUCIDANTE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

## Proprietà generali

ANTISLIP WAX è una cera sintetica a base d'acqua concentrata, lucidante ed antiscivolo, delicatamente profumata, monocomponente, non filmante, pronta all'uso, per la manutenzione di tutte le pavimentazioni lucide.

ANTISLIP WAX ha una ottima resistenza all'abrasione, agli strisci ed al consumo da calpestio inoltre non si altera con la pulizia di routine.

ANTISLIP WAX è di facile applicazione, è rilucidabile a secco e può essere sovrapponibile.

Le superfici trattate si mantengono protette e brillanti e senza sgradevoli effetti plastici per lunghi periodi (indicativamente da 12 a 18 mesi, a seconda del traffico pedonale).

Il prodotto applicato correttamente inoltre non provoca l'alterazione del colore naturale della pietra, non forma aloni, effetti traslucidi, sgradevoli pellicole superficiali.

## Campo d'applicazione

Si applica all'interno su tutte le pavimentazioni lucide sia in pietra naturale come: marmo, granito, porfido, quarzite, lime-stone, serpentino, trachite arenaria ecc. sia su agglomerati in quarzo-resina e/o tradizionali in cemento e graniglia. Ottimo per grandi superfici quali: supermercati, centri commerciali, saloni da ricevimento ed ingressi di alberghi.

## Modo d'uso

Per pavimenti nuovi applicare su superfici pulite ed asciutte con panno e spazzolone o con uno stendicera, in modo uniforme. asciar asciugare 30 minuti, lucidare con monospazzola e feltro, quindi riapplicare una seconda mano se si desidera aumentare la brillantezza. E' consigliabile ripetere l'applicazione del prodotto

due volte. Per pavimenti già in uso, decerare con WAX REMOVER e applicare secondo le istruzioni sopra elencate.

Per pulizie di routine si raccomanda l'utilizzo di detergente STONE CLEANER.

## Consigli particolari

Applicare su superfici pulite.

Non applicare con temperature inferiori a +10°C. Il prodotto è concentrato; non eccedere con le quantità.

Il prodotto non è adatto per superfici vetrificate e non assorbenti, né per gesso; inoltre non è idoneo per superfici ruvide, levigate o a spacco. Non diluire il prodotto né con altri solventi né con acqua.

Si consiglia un'applicazione regolare del prodotto così da mantenere i supporti sempre lucidi e puliti.

## Resa

La resa indicativa del prodotto varia da 80 a 100m<sup>2</sup> su marmo e granito lucido, mentre per agglomerati e graniglie va da 50 a 70m<sup>2</sup> con un flacone di prodotto da 1lt..

## Dati tecnici

Aspetto:	cremoso
Colore:	bianco panna
Odore:	talco
Peso specifico:	1,08 g./lt.
Solubilità in acqua:	emulsionabile
Residuo secco:	15,50 %
PH a 20°C:	~8.0-10.5
Stoccaggio:	circa 1 anno nella confezione originale in luogo fresco e asciutto

C.A.V. s.n.c. di Servadio Filippo & C. - 35010 Vigodarzere (Pd) Via Manin, 46 Tel. e fax **049.703.287** – e-mail [info@cavsnc.com](mailto:info@cavsnc.com)

Abrasivi – lucidanti – trattamenti – mastici - utensili pneumatici, elettrici, diamantati e widia per la lavorazione di marmi, graniti, pietre de affini

kemicaV



### Confezioni

cartoni con 10 bottiglie da 1 lt.      codice: KK023  
 cartoni con 2 taniche da 5 lt.      codice: KK024

### Avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

ANTISLIP WAX

SCHEDA TECNICA

Marzo 2011 - pagina 2/2

**MANUTENZIONE**